



FTQ-0405CT07A 车台天线是我公司专门为 480~590MHz 汽车移动通讯、DTTB 移动视讯通信系统设计开发的鞭状全向天线。该天线经过优化设计和精心调试，驻波比小，频带宽，增益高，性能稳定可靠；天线采用特种不锈钢弹簧线材制作，具有良好的弹性和防老化作用，中部双导向器结构设计，使得天线增益高，尺寸小，重量轻。底部弹簧结构设计，起到了良好的防碰撞效果。固定方式分为磁吸座、夹边座和打孔座三种形式，供用户选择。此外，安装座引线长度和接头可按用户要求配置。天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数	
产品型号	FTQ-0405CT07A
频率范围-MHz	480~590
带宽-MHz	20
增益-dBi	7
电压驻波比	≤ 1.5
输入阻抗- Ω	50
极化方式	垂直
最大承受功率-W	100
接头类型	SL16 阳头
天线长度-CM	约 110（随频率不同有所变化）
天线重量-G	约 300（随频率不同有所变化）
工作温度- $^{\circ}\text{C}$	-40~60
存储温度- $^{\circ}\text{C}$	-55~85
相对湿度-%	5~95
抗风强度-M/S	60
安装方式	配合磁吸座、夹边座等安装件使用



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司