



FTQ-0405ZD03A 终端天线是我公司专门为 480~590MHz 通信系统终端设备设计开发的鞭状全向天线。应用于 DTTB 移动视讯通信系统和无线数字电视系统等终端设备。该天线经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，中等增益，灵敏度高，性能优越；天线为弹性鞭状结构，抗弯曲，外形美观，尺寸小，重量轻，TNC 阳头或 SMA 阳头，安装方便牢固。

天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数	
产品型号	FTQ-0405ZD03A
频率范围-MHz	480~590
带宽-MHz	20
增益-dBi	3
电压驻波比	≤ 2.0
输入阻抗- Ω	50
极化方式	垂直
最大承受功率-W	20
接头类型	TNC 阳头或 SMA 阳头
天线高度-CM	约 30（随频率不同有所变化）
天线重量-G	约 70（随频率不同有所变化）
天线颜色	黑色
工作温度- $^{\circ}\text{C}$	-40~60
存储温度- $^{\circ}\text{C}$	-50~85
相对湿度-%	5~95
安装方式	直接与设备连接
备注	天线为弹性鞭状结构，抗弯曲



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司