



FTQ-1516ZD02A 终端天线是我公司专门为 1500~1600MHz 频段通信系统终端设备设计开发的鞭状全向天线。应用于航空、海事等卫星导航通信系统终端设备。该天线经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，中等增益，灵敏度高，性能优越；天线结构简单巧妙，底部折弯 90°，外形美观，尺寸小，重量轻，SMA 弯头接口，安装十分方便牢固。

天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数	
产品型号	FTQ-1516ZD02A
频率范围-MHz	1500~1600
带宽-MHz	10
增益-dBi	2.15
电压驻波比	≤1.5
输入阻抗-Ω	50
极化方式	垂直
最大承受功率-W	20
接头类型	SMA 弯头
天线长度-MM	约 115
天线重量-G	约 13
天线颜色	黑色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-50~85
相对湿度-%	5~95
安装方式	直接与设备连接
备注	底部弯折 90°



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司