

**应用:**


- 频率: 1710~2170 MHz
- 民航/CDMA2000/WCDMA/TD-SCDMA 等通信系统
- GSM1800/FDD/无线接入等通信系统
- 点对点, 点对多点, 无线数据与图像传输

特点:

- 防水设计, 结构小巧, 重量轻, 外形美观
- 频带宽, 驻波小, 中等增益, 前后比大
- 防紫外 ABS 外罩, 防腐蚀和抗老化能力强
- 抱杆安装, 抗风强, 配送抱杆安装套件

电气指标	FTD-1721PB10V60
频率范围-MHz	1710~2170
带宽-MHz	460
极化方式	垂直
增益-dBi	10
电下倾角-°	0
半功率波瓣宽度-°	水平面:60 垂直面:45
前后比-dB	≥15
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.5
最大功率-W	50
雷电保护	直流接地

机械及环境指标	
接头类型	N 阴头
接头位置	底部
天线尺寸-MM	约 210×180×44
天线重量-KG	约 1
天线罩材料	防紫外 ABS
天线罩颜色	白色
机械可调倾角-°	-20~20
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	抱杆
抱杆直径-MM	Φ 35~50



提示: 图片仅供参考, 请以实物为准!
警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将自动失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有@广西精伦科技有限公司