



FTQ-2458QX0508ANW-Z 天线是我公司专门为 2. 4GHz/5. 1 GHz /5. 5 GHz /5. 8 GHz 扩频通信系统通讯设备设计开发的全向天线。该天线经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，增益高，电性能稳定可靠，通信效果上佳；结构巧妙，尺寸小，重量轻，灰色阻燃 ABS 外罩封装，外形美观，防水设计，防腐蚀和抗老化能力强，防护等级高，N 型弯公头设计，便捷牢固。

天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数		
产品型号	FTQ-2458QX0508ANW-Z	
频率范围-MHz	2400~2500	5150~5850
带宽-MHz	100	700
增益-dBi	5	8
半功率波瓣宽度-°	H:360 E:30	H:360 E:20
电压驻波比	≤2.0	
输入阻抗-Ω	50	
极化方式	垂直	
最大承受功率-W	50	
接头类型	N 型弯公头	
天线尺寸-MM	约Φ23.8×275	
天线重量-G	约 150	
天线外罩材料	阻燃 ABS	
天线外罩颜色	灰色	
工作温度-°C	-40~60	
存储温度-°C	-55~85	
防水等级	IP65	
迎风面积	63 平方厘米	
安装方式	配合 N 型座使用	



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司