



FTQ-24CT02A 车台天线是我公司专门为 2400~2483MHz 汽车移动通讯防盗系统设计开发的车载全向天线。该天线经过优化设计和精心调试，电压驻波比小，频带宽，中等增益，天线的 H 平面辐射为全方向性，可水平或垂直极化安装，性能稳定可靠；天线结构简单紧凑，采用很小的模压塑料盒封装，抗老化，防水性能好，体积小，重量轻，双面超粘胶，便捷牢固地将天线贴装于汽车玻璃上或其它物体上。此外，引线长度和接头可按用户要求配置。

天线出厂前经过美国 HP 网络分析仪严格检测。

技术参数	
产品型号	FTQ-24CT02A
频率范围-MHz	2400~2483
带宽-MHz	83
增益-dBi	2.15
电压驻波比	≤1.5
输入阻抗-Ω	50
极化方式	垂直
最大承受功率-W	25
接头类型	SMA 阳头或用户指定
天线尺寸-MM	约 116×21×5
引线长度-M	3 米或用户指定
天线重量-G	约 50
工作温度-°C	-40~60
相对湿度-%	5~95
抗风强度-M/S	60
安装方式	双面超粘胶贴装



提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司