

**应用:**





- 频率: 5150~5850 MHz
- 5.15~5.85GHz WLAN/WiFi/ISM/UNII 系统
- 无线数字与图像传输
- 支持 IEEE802.11a,n

特点:

- 频带宽, 驻波低, 增益高, 前后比大, 隔离度好
- 垂直/水平双极化运行, 半功率波瓣宽度小, 方向性强
- 防水设计, 结构牢固, ABS 外罩, 防腐蚀, 抗老化
- 体积小, 重量轻, 抗风强, 提供可调角抱杆安装套件

电气指标	FTD-5158PB16VH30D-1
频率范围-MHz	5150~5850
极化方式	垂直/水平
增益-dBi	16
电下倾角-°	0
半功率波瓣宽度-°	水平面:30 垂直面:15
端口隔离度-dB	≥28
前后比-dB	≥25
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤2.0
最大功率-W	50
雷电保护	直流接地

机械及环境指标	
接头类型	2×N 阴头
接头位置	背部
天线尺寸-MM	约 190×190×40
天线重量-KG	约 1
天线罩材料	防紫外 ABS
天线罩颜色	白色
机械可调倾角-°	不可调
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	螺钉固定

**典型方向图:**

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准!
警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将自动失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有@广西精伦科技有限公司